

Q8 Moto RS Sport

Aprašymas

- Mažai rūkstančių galingų dvitakčių benzininių variklių alyva.

Paskirtis

- Dvitakčiams benzininiams varikliams, eksploatuojamiems aukštoje temperatūroje, didelėmis apkrovomis ir maitinamiems liesu tepalo/kuro mišiniu (2%), tinka benzinui be švino.

Rekomendacijos

- Q8 Moto RS Sport gali būti naudojamas galinguose dvitakčiuose benzininiuose antžeminio transporto priemonių, tokių kaip motociklai, mopedai, motoroleriai, sniego rogės, varikliuose (įskaitant vandeniu aušinamus).
- Grandiniams pjūklams ir kitiems dvitakčiams varikliams (esantiems korpuso viduje), kuriems reikalingas tepalo ir kuro mišinys arba kurie turi įpurškimo sistemas.

Specifikacijos

- JASO FC
- API TC ++
- TISI 1040

Privalumai

- Puikiai tepa cilindrus ir guolius
- Mažo peleningumo priedai apsaugo nuo nuosėdų susidarymo
- Saugo nuo nuosėdų susidarymo aukštoje temperatūroje
- Nesukelia dūmų užvedant variklį ar stovint transporto kamščiuose
- Saugo stūmoklių žiedus nuo sulipimo
- Mažina išmetimo sistemos blokavimą
- Saugo žvakes nuo užsinešimo ir sulaiko priešlaikinį benzino užsidegimą
- Gerai saugo nuo rūdžių ir korozijos
- Puikus takumas žemoje temperatūroje
- Pats maišosi tepalo įpurškimo sistemose (3 klasė pagal SAE)

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	862
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	62.7
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	9.3
Klampos indeksas	D 2270	-	127
Sieringi pelenai	D 874	masės %	0.1
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	96
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-33

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

KPR&T/14-01-2014, psl. 1/1

www.Q8Oils.com

