

Q8 Moto SBK 10W-40

Aprašymas

- Aukštos kokybės pusiau sintetinė variklinė alyva motociklams suderinama su šlapia sankabos sistema, reikalaujančia JASO MA2, SAE 10W-40 atitinkančios alyvos.

Paskirtis

- Ši alyva tinka visiems oru ir vandeniu aušinamiems keturtakčiams motociklų varikliams, reikalaujantiems JASO MA2.
- Q8 Moto SBK rekomenduojama kasdieniniam naudojimui motocikluose ir tinkamas naudoti su bešvinio benzinu.

Specifikacijos

- ACEA A3/B4
- JASO MA2
- API SL

Privalumai

- Užtikrina aukštos kokybės JASO MA2 sankabos apsaugą nuo trinties
- Nepriekaištingas variklio darbas ekstremaliomis važiavimo sąlygomis
- Saugo žemoje temperatūroje užvestą variklį
- Stipri apsauginė tepalo plėvelė saugo variklį nuo susidėvėjimo
- Išlaiko didelį alyvos slėgį
- Neleidžia susidaryti tamsioms nuosėdoms
- Žemas kintamumas dėl sintetinių bazinių alyvų sumažina alyvos sunaudojimą
- Gerai saugo nuo rudžių ir korozijos
- Sumažina poveikį aplinkai
- Dera su katalizatoriumi

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	874
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	98.5
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	14.5
Klampos indeksas	D 2270	-	152
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	202
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-30
Menamoji klampa prie -25°C	IP 383	mPa.s	6610
Ribinė pumpavimo temperatūra	D 3829	°C	-30.2

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

