

## Q8 Outboard 2T

### Aprašymas

- Dvitakčių pakabinamų variklių alyva

### Paskirtis

- Visiems dvitakčiams pakabinamiems benzininiams varikliams (aušinamiems vandeniu ar oru), varomiems švino neturintiu benzinu ar benzinu su švinu, su tepalo įmaišymo ar įpurškimo sistemomis.

### Specifikacijos

- NMMA TC-W3 pakartotinės atestacijos numeris: RL-51030
- 3 maišumo/skystumo klasė pagal SAE J1536

### Privalumai

- Puikiai saugo cilindrus nuo mechaninio dilimo
- Saugo žvakes nuo apnašų ir priešlaikinio benzino užsidegimo
- Saugo stūmoklius nuo sukibimo ir lako apnašų
- Mažiau nuosėdų išmetimo vamzdyje
- Puikiai saugo nuo korozijos ir rūdijimo
- Galima naudoti ištisus metus įvairaus klimato sąlygomis

### Pastabos

- Reikia vadovautis variklio gamintojo rekomendacijomis dėl kuro ir alyvos mišinio proporcijų.

### Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Tipas	-	-	savaime susimaišantis
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	867
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	38.6
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.5
Klampos indeksas	D 2270	-	121
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	nulis
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	84
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-39
Bendras šarminis skaičius	D 2896	mg KOH/g	3.8

Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių specifikacijas bet kuriuo metu.

