

Q8 Outboard 4T 10W-40

Aprašymas

- Aukštos kokybės SAE 10-W40 keturtakčių pakabinamų variklių alyva.

Paskirtis

- Aukštos kokybės keturtakčiams pakabinamiems varikliams, reikalaujantiems NMMA naujausias FC-W specifikacijas atitinkančių alyvų ir dirbantiems tiek gėlame, tiek ir sūriame vandenyje.
- Visiems kitiems aukštos kokybės keturtakčiams pakabinamiems varikliams, reikalaujantiems optimalios variklio tepimo apsaugos ir variklio švaros bei veikiantiems tiek gėlame, tiek ir sūriame vandenyje.

Specifikacijos

- Atitinka ir viršija naujausias NMMA šiuolaikinių keturtakčių vandeniu aušinamų benzininių variklių specifikacijas.
- API SL

Privalumai

- Puikiai saugo nuo rudžių sūriame vandenyje.
- Nekintanti klampa užtikrina puikią variklio apsaugą.
- Puikiai saugo cilindrus nuo dilimo.
- Nauja priedų technologija užtikrina puikias plovimo savybes
- Saugo stūmoklius ir žiedus nuo sukibimo ir nuosėdų, taip užtikrina nepriekaištingą variklio švarą

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Klumpumo laipsnis	-	-	SAE 10W-40
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	875
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	87.7
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	13.3
Klampos indeksas	D 445	-	152
Menamoji klampa prie -25°C	D 5293	mPa.s	6800
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	210
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-21
Bendras šarminis skaičius	D 2896	mg KOH/g	7.1

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

