

Q8 Scooter City Mix

Aprašymas

- Susimaišanti dvitakčių benzininių variklių alyva.

Paskirtis

- Dvitakčiams oru aušinamiems benzininiams varikliams, dirbantiems aukštoje temperatūroje, didelėmis apkrovomis ir varomiems liesu alyvos ir kuro mišiniu (2%).

Patarimai

- Q8 City Mix gali būti naudojama oru aušinamuose galinguose dvitakčiuose motorolerių ir motociklų benzininiuose varikliuose ir pjūklų varikliuose, kuriuose benzinas maišomas su alyva arba yra alyvos įpurškimo sistema.
- Tinka švino neturinčiam benzinui.

Specifikacijos

- Jaso FB
- API-TC

Privalumai

- Puikiai tepa cilindrus ir guolius
- Pasižymi geru takumu žemoje temperatūroje
- Mažai peleningi priedai neleidžia susidaryti nuosėdoms
- Sumažina dujų išmetimo sistemos užsikimšimo riziką
- Puiki nuosėdų kontrolė aukštoje temperatūroje
- Mažina žvakių apnašas ir priešlaikinį užsidegimą
- Saugo stūmoklio žiedus nuo sukibimo
- Gera apsauga nuo rūdijimo ir korozijos
- Gerai maišosi tepalo įpurškimo sistemoje ir maišant su benzinu (3 klasė pagal SAE)

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	874
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	61.5
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	8.3
Klampos indeksas	D 2270	-	104
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	0.1
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	91
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-30

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

