

Q8 Scooter Daily Super

Aprašymas

- Mažai rūkstanti galingų dvitakčių benzininių variklių alyva

Paskirtis

- Dvitakčiams benzininiams varikliams, dirbantiems aukštoje temperatūroje, didelėmis apkrovomis ir varomiems liesu alyvos ir kuro mišiniu (2%), tinka varikliams varomiems bešviniu benzinu

Patarimai

- Q8 Scooter Daily Super alyva gali būti naudojama galinguose dvitakčiuose benzininiuose motociklu, mopedų, motorolerių, sniego rogių ir pjūklų varikliuose (įskaitant vandeniu aušinamus);
- ir kituose dvitakčiuose varikliuose (nepakabinamuose), kuriuose benzinai maišomas su alyva arba yra alyvos įpurškimo sistema

Specifikacijos

- JASO FC (Nr. 039 KPI 727)
- API TC ++
- TISI 1040

Privalumai

- Puikiai tepa cilindrus ir guolius
- Mažai peleningi priedai neleidžia susidaryti nuosėdoms
- Puiki nuosėdų kontrolė aukštoje temperatūroje
- Nesukelia dūmų užvedant variklį ir transporto spūstyse
- Saugo stūmoklio žiedus nuo sukibimo
- Neužkemša išmetimo sistemos
- Mažina žvakių apnašas ir priešlaikinį užsidegimą
- Gera apsauga nuo rūdijimo ir korozijos
- Geras takumas žemoje temperatūroje
- Gerai maišosi tepalo įpurškimo sistemoje ir maišant su benzinu (3 klasė pagal SAE)

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	862
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	62.7
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	9.3
Klampos indeksas	D 2270	-	127
Sulfatinis peleningumas	D 874	masės %	0.1
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	96
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-33

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

