

## Q8 T 2300 CVT 10W-30

### Aprašymas

- Sintetinis, traktorinis tolydžiai kintamas transmisinis skystis

### Taikymas

- Žemės ūkio, bekelės mechanizmų, naudojančių tolydžiai kintamą transmisinį skystį
- bekelės/statybos ir žemės ūkio mechanizmų, turinčių atskirą alyvą varikliams
- kaip stabdžių /sankabos skystis
- kaip hidraulinis skystis
- kaip transmisinė alyva

### Rekomendacijos

- Q8 T2300 CVT gali būti naudojamas tepimui bekelės/ statybos ir žemės ūkio mechanizmuose, kur reikalaujamos žemiau išvardintos specifikacijos:
- API GL-4
- ZF TEMPL-06B
- ZF TEMPL-06D
- ZF TEMPL-06E
- ZF TEMPL-06F
- ZF TEMPL-06H
- ZF TEMPL-06L
- ZF TEMPL-06M
- ZF TEMPL-06R
- ZF TEMPL-06S
- John Deer JDM J20C/Hygard
- CNH MAT 3525
- CNH MAT 3540 (CVT)
- Valtra G2-08 (XT-60)
- Same Deutz-Fahr (ZF 06D)
- Claas CVT
- Fendt Vario
- AGOO CVT ML200
- Caterpillar SATO
- Massey Ferguson CMS M 1145 (STOU/UTTO)



## Privalumai

- Puikus klampos išlaikymas eksploatuojant CVT alyvą
- Sintetinės technologijos suteikia alyvai ilgaamžiškumą, naudojant ilgus alyvos keitimo intervalus
- Optimali trinties charakteristika užtikrina sklandų stabdžių veikimą
- Sumažina šlapių stabdžių triukšmą, tuo pačiu riboja trinties plokštės nusidėvėjimą
- Užtikrina gerą perdavimą
- Apsaugo įrangą nuo rūdžių
- Apsaugo įrangą nuo korozijos
- Tinka naudoti kaip hidraulinį skystį
- Mažas putojimas
- Suderinamas su tradiciniais elastomerais, tokiu būdu išvengiant nuotėkio

## Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	75W-85/10W-30
Absoliutus tankis prie 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	858
Kinematinė klampa prie 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	68,4
Kinematinė klampa prie 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,4
Klumpumo indeksas	D 2270	-	162
Brookfield'o klampa , -26 °C	D 2983	Pa.s	4400
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	208
Stingimo temperatūra	D 97	°C	- 39

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

