

Q8 T 520 SAE 10W

Monogrades

Aprašymas

- Alyva, skirta dyzeliniams varikliams, taip pat tinkama naudoti hidraulinėse sistemose ir transmisijose

Paskirtis

- Dyzeliniams varikliams, eksploatuojamiems, kai yra šaltos oro sąlygos, reikalaujantiems SAE 10W klamos klasės
- Transmisijoms
- Taip pat hidraulinėms sistemoms, reikalaujančioms išlaikyti aukštą klampą

Rekomendacijos

- Q8 T 520 Monograde gali būti naudojama kaip variklinė, hidraulinė ar transmisinė alyva komercinių automobilių, autobusų, bekelės/statybinių mechanizmų ar karinių transporto priemonių, taip kaip nurodyta sekančiose specifikacijose.

Specifikacijos

- API CG-4

Privalumai

- Universali variklių tepimo alyva mišriam transporto priemonių parkui
- Universali autobusų, statybinių mechanizmų ar karinių transporto priemonių variklių ir transmisijos tepimo alyva
- Sumažina tvarkymo ir sandėliavimo kaštus
- Stabdo koroziją ir apsaugo nuo rūdijimo

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Klampos klasė, SAE	-	-	10W
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.879
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	45.5
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	7.3
Klampos indeksas	D 2270	-	121
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	210
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-30
Bendras šarmų skaičius	D 2896	mg KOH/g	8.5
Sulfatinis peleningumas	D 874	% masės	1.1

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

