

Q8 Unigear GL-5 75W-90

Aprašymas

- Sintetinio pagrindo lengvųjų automobilių ir komercinių transporto priemonių pavarų tepimo priemonė.

Paskirtis

- Q8 Unigear GL-5 alyva skirta naudoti mechaninėse transmisijose ir ašyse.

Rekomendacijos

- Q8 Unigear GL-5 gali būti naudojamas kaip pavarų tepimo priemonė mechaninėse transmisijose, ašyse ir galiniuose diskuose, kur reikiamą tepalo kokybę apibrėžia sekančios specifikacijos:

Specifikacijos

- API GL-5
- ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B
- MIL-L-2105D

Privalumai

- Sintetinio pagrindo pavarų dėžės alyva.
- Prailgintas keitimo intervalas.
- Šlyties stabilumas
- Suteikia gerą apsaugą nuo dilimo.
- Prailgina dalių tarnavimo laiką
- Apsaugo nuo korozijos.
- Apsaugo nuo rūdijimo.

Specifikacijos

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	870
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	101.1
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	14.8
Klampos indeksas	D 2270	-	152
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 93	°C	168
Brookfieldo klampa -40°C	D 2938	Pa.s.	108.1

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

