

Q8 Unigear TP 80W-90

Aprašymas

- Universali pavarų alyva, skirta sunkiomis darbo sąlygomis dirbantiems riboto slydimo (LS) diferencialams arba šlapių stabdžių sistemoms.

Taikymas

- Q8 Unigear TP alyva skirta žemės ūkio bei statybinei technikai, bekelės transportui, kur reikalaujama GL-5 klasės alyvų riboto slydimo (LS) diferencialams arba šlapių stabdžių sistemoms.

Specifikacijos

- API GL-5
- JDQ-96 (JD J20C)

Privalumai

- GL-5 pavarų alyvos kombinacija su šlapių stabdžių sistema ir riboto slydimo diferencialu užtikrina puikią apsaugą nuo dilimo.
- Puikus dinaminis stabdžių veikimas lygiam ir saugiam stabdymui.
- Žymiai sumažintas triukšmo lygis stabdžių sistemoje, prailgina dalių eksploatacijos laiką
- Puiki „aukšto slėgimo“ apsauga

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 1298	kg/m ³	900
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	147
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	15.5
Klampos indeksas	D 2270	-	106
Brookfield'o klampa prie -26°C	D 2938	Pa.s	150
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	182
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-21

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

