



# Autol Fließfett ZSA

---

GP 00/000 K-50

MAN 283  
MB 264  
Willi Vogel  
De Limon Flume  
Deutsche Tecalemit  
Lincoln

**Specialus skystas tepalas** centrinei tepimo sistemai.

## Charakteristika (standartiniai matavimai):

---

Muilinis pagrindas		Li-12- Hydroxystearat
Temperatūros diapazonas	<sup>0</sup> C	-50 iki +120
Lūžio taškas	<sup>0</sup> C	>160
Bazinės alyvos klampa 40 <sup>0</sup> C	mm <sup>2</sup> /s	45
Sąveika su vandeniu		1-90
Apsaugos nuo korozijos savybės (EMCOR-Testas)		koroz. Klasė 0 ir 1

---

**AUTOL FLIESSFETT ZSA** yra žaliai dažytas skystas tepalas skirtas naudoti centrinėse tepimo sistemose, taip pat pilnai tinkamas automatizuotoms sistemoms, remiantis DIN 75 203.

Šis tepalas išsiskiria dėl savo lipnumo savybių, gero atsparumo vandeniui, suteptimo plėvelė sugeria didžiulį slėgį bei sudaro tinkamas sąlygas darbui aukštoje temperatūroje didelėmis apkrovomis. Taip pat būtina pažymėti, jog tepalo pumpuojamumas yra pilnai išbandytas, patikrintas bei patvirtintas žinomų gamintojų standartizuotų įrenginiuose.

## Panaudojimas :

**AUTOL FLIESSFETT ZSA** yra ypač tinkamas sutepti centrines tepimo sistemas, pavyzdžiui komercinėms transporto priemonėms taip pat stacionariems arba sudėtingą prieigą turintiems įrenginiams, kur šio tepalo kokybė yra būtina.

Renkantis produktus, patartina laikytis gamintojo specifikacijų.