



# eni Rotra MP/S 85W-90

**Eni Rotra MP/S** yra EP (ekstremalaus slėgio) speciali pavarų alyva. Ji rekomenduojama riboto slydimo diferencialams ir hipoidinėms pavaroms kurios yra veikiamos didelėmis dinaminėmis apkrovomis, esant dideliems slydimo greičiams tarp pavarų krumplių prie aukštų darbinių temperatūrų.

**Eni Rotra MP/S** gali būti naudojamas tose transmisijose, kuriose gamintojai rekomenduoja alyvą su antisukibimo - praslydimo savybėmis.

## CHARAKTERISTIKOS

SAE		85W-90
Klampa prie 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	18,5
Klampa prie 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	206
Klampa prie -12 °C	mPa.s	25000
Klampumo indeksas	-	100
Pliūpsnio temperatūra COC	°C	215
Stingimo temperatūra	°C	-24
Tankis prie 15°C	kg/l	0,905

## SAVYBĖS IR VEIKIMAS

Geriausi pačios EP alyvos priedai užtikrina nuolatinę alyvos plėvelę pavarose, dirbančiose sudėtingiausiomis sąlygomis, įskaitant sunkias dinamines ir smūgines apkrovas, didelius ir besikeičiančius apsisukimo greičius tarp krumpliaračių.

Antisukibimo-praslydimo priedas sumažina trinties koeficientą ir apsaugo nuo vibracijos sankabos mechanizmą riboto slydimo diferencialuose šlapiuose stabdžiuose traktorių transmisijose.

Alyvos savybės puikiai apsaugo nuo nusidėvėjimo pavarų krumplius ir guolius.

Ypač geras oksidacinis stabilumas užtikrina alyvos savybių ilgalaikiškumą, netgi naudojant alyvą aukštose temperatūrose. Taigi užkertamas kelias klampumo padidėjimui ir nuosėdų susidarymui.

Alyva apsaugo nuo rūdijimo plieną, varį ir kitus metalus ir jų lydinius, tuo būdu visos dalys išlaiko pirmarūšę būklę. Efektyviai apsaugo guolius ir pavaras nuo rūdžių, netgi esant drėgmei.

Alyvos anti-putojimo savybė apsaugo nuo burbulų susidarymo, kurie galėtų neigiamai veikti alyvos plėvelę.

Puslapis 1/2



# eni Rotra MP/S 85W-90

---

## SPECIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMAI

**Eni Rotra MP/S** yra oficialiai patvirtina bei atitinka šių specifikacijų reikalavimus :

- API GL-5
- FORD M2C-154A
- FORD M2C-105A
- LIEBHERR Cranes
- MIL L 2105 D
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Puslapis 2/2