



eni i-Sigma performance E7 15W-40

eni i-Sigma performance E7 15W-40 yra prailginto keitimo intervalo, universali dyzelinių, dirbančių didelėse apkrovose variklių alyva.

Alyva taip pat gali būti naudojama ir dyzeliniuose tarp miestinio ar trumpo nuotolio krovinio transporto varikliuose.

CHARAKTERISTIKOS

SAE laipsnis		15W-40
Klampa prie 100 °C	mm ² /s	14,4
Klampa prie 40 °C	mm ² /s	102
Klampa prie -20 °C	mPa·s	6800
Klumpumo indeksas	-	140
Pliūpsnio temperatūra COC	°C	220
Stingimo temperatūra	°C	-27
Tankis prie 15°C	Kg/l	0,880

SAVYBĖS IR PANAUDOJIMAS

- Aukščiausios kokybės bazinė alyva ir didelis priedų kiekis užtikrina ilgą alyvos tarnavimo laiką bei prailgintą keitimo intervalą.
- **eni i-Sigma performance 15W-40** plaunamosios savybės patvirtintos ACEA E7/E5 ir API CI-4/CH-4 specifikacijomis.
- Vožtuvai išlieka ypatingai švarūs, alyvos savybės taip pat užtikrina nuo nuosėdų susidarymo.

SPECIFIKACIJOS

eni i-Sigma performance 15W-40 yra oficialiai aprobuota arba atitinka žemiau pateiktų specifikacijų reikalavimus:

API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7, E5, E3, B3/B4
MB 228.3
MAN M 3275-1
MTU tipas2
Volvo VDS-3

Renault RDL-2
Mack EO-N
Deutz DQC III-10
Deutz DQC III-05
CAT ECF-1a, EFC-2