

Q8 Formula Exclusive C1

5W-30



Aprašymas

- Aukščiausio veiksmingumo SAE 5W-30 sintetinė variklinė alyva Ford Euro 4 ir Euro 5 lengvujų automobilių varikliams.

Paskirtis

- Variklinė alyva lengviesiems automobiliams su benzininiais, suskystintu dujų ar dyzeliniais Euro 4 ir Euro 5 varikliais, kur reikalaujama mažai fosforo ir sieros (LowSAPS) turinti variklinė alyva.
- Specialiai sukurtą Euro 4 ir Euro 5 Ford M2C 934-B.
- Taip pat suderinama su Ford M2C 912 & 913A / B.
- Mazda automobilių Euro 4 dyzeliniams varikliams su DPF.

Rekomendacijos

- Tik Euro 4 ir Euro 5 varikliams, kur reikalaujama LowSAPS variklinė alyva.

Specifikacijos

- ACEA C1
- Ford M2C 934-B
- Ford M2C 912 ir 913A/B
- Rekomenduojama Mazda automobiliams su Euro 4 ir Euro 5 dyzeliniams varikliams su DPF

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Klampos klasė, SAE	-	-	5W-30
Tankis prie 15°C	D 4052	kg/m ³	851
Kinematicinė klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	10.2
Kinematicinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	57
Klampos indeksas	D 2270		168
Menamoji klampa prie -30°C	D 5293	mPa.s	4780
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-30
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	226
Klampa prie aukštos temperatūros ir aukšto šlyties laipsnio	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.