

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30

Kokybės klasė: API: GL-4

Klumpumo laipsnis: SAE: 10W-30

- **Bendrosios savybės:**

Aukštos kokybės įvairios paskirties hidraulinė ir pavarų alyva. Naujoviškas bei unikalus specialiai atrinktos mineralinės alyvos ir priedų derinys leidžia šiai alyvai atitikti naujausius žemės ūkio technikos gamintojų reikalavimus. Ši alyva puikiai apsaugo nuo dilimo bei korozijos, taip pat pasižymi suderinamumu su įvairiomis sandarinimo medžiagomis.

- **Paskirtis:**

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 alyva yra skirta įvairių pavarų žemės ūkio technikoje (pavarų dėžių, pagrindinių pavarų, vairo stiprintuvų, diferencialinių pavarų) tepimui ir ji gali būti naudojama sunkiai apkrautose hidraulinėse sistemose; ji atitinka žemės ūkio technikos gamintojų reikalavimus. Ši alyva gali būti naudojama traktoriuose, kur mechaninės pavaros, ašys, hidraulinė įranga ir šlapi stabdžiai yra tepami viena tepimo sistema.

- **Standartai:**

Ši alyva rekomenduojama naudoti žemės technikoje URSUS

Ford M2C 134D

Case New Holland MAT 3525, MAT 3526

John Deere JDM J20C

Massey Ferguson CMS M1143, 1135, 1145

Volvo WB101

JCMAS HK P-041, P-042

Parker (dennison UTTO) HF-1, HF-2

Sauer Sunstandard/Danfoss

Eaton: M2950S, I-280-S

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<i>Parametrai</i>	<i>Vienetai</i>	<i>Tipinės reikšmės</i>
Klumpos klasė pagal SAE	-	10W-30
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	10.2
Kinematinė klampa prie -25°C	MPa ² s	6 800
Klumpos indeksas	-	138
Bazinė vertė TNB	mg KOH/g	8.6
Pliūpsnio temperatūra	°C	240
Stingimo temperatūra	°C	-27
Vandens kiekis	% (V/V)	nėra
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.		