

ORLEN OIL HIPOL[®] ATF II D

- Paskirtis:**

Hipol[®] ATF II D yra aukštos kokybės mineralinė alyva, skirta lengvųjų mašinų, sunkvežimių ir autobusų automatinėms pavaroms, kaip transporto priemonių gamintojas rekomenduoja naudoti Dexron[®] II D alyvas.

Hipol[®] ATF II D alyva taip pat rekomenduojama vairo stiprintuvų įtaisams, hidraulinėms lengvųjų automobilių sankaboms ir sunkvežimių ir ATF reikalaujančioms hidraulinės sistemos.

- Bendrosios savybės:**

HIPOL[®] ATF II D yra mineralinė alyva, skirta automatinėms transporto priemonių pavarų dėžėms.

- Standartai:**

GM Dexron[®] II D
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C
Voith - G 607 sąrašo tepalai
Allison C-4

- Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	7.26
Kinematinė klampa prie 40°C	mm ² /s	35.7
Užsiliepsnojimo temperatūra	°C	208
Atsparumas putojimui: -putų dydis po 10 min, stovint ramiai prie: · 25°C · 95°C · 25°C po bandymo prie 95°C	ml	0 0 0
Korozija variui 3 h/120 ° C, korozijos greitis	etaloninis mėginys	kietas
Tepimo savybės, atliekant keturių kamuoliukų slėgio testą, vidutinis defekto skersmuo	mm	0.45
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.		