

# Q8 Scarlatti 68



## Paskirtis

- Sraigtiniams oro kompresoriams

## Specifikacijos

- ISO 6743-3 DAG-DAH-DAJ

## Privalumai

- Ilgas eksploatacijos laikas
- Nekyla problemų dėl putojimo ar oro išleidimo
- Puikiai saugo nuo rūdijimo
- Lengvai atsiskiria vanduo
- Mažesnės techninės priežiūros sąnaudos
- Ilgesni alyvos keitimo intervalai

## Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
ISO Klamos klasė	-	-	68
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	885
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	68.0
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.78
Klamos indeksas	D 2270	-	101
Pliūpsnio temperatūra	D 92	°C	244
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-24
Spalva	D 1500	-	L1.0
Korozijos testas, procedūra A ir B, 24 h	D 665	-	praėjo
Bendras rūgščių skaičius	D 974	mg KOH/g	0.72
Emulsija su dist. vandeniu prie 54.4°C	D 1401	-	40-37-0(20)
Putos, 5 min. pučiant, seka 1/2/3	D 892	ml	<5/25/<5
Putos, 10 min. nusėdusios, seka 1/2/3	-	ml	0/0/0
Oro išleidimas prie 50°C	DIN 51381	min	5
Rocot (oksidacijos) testas, 168 prie 140°C. Klamos padidėjimas	KPI 41	%	11.1
Rocot (oksidacijos) testas, 168 prie 140°C. Viso nuosėdų		masės %	0.01
Išbandymas ant FZG stendo, A/8.3/90	DIN 51354	apkrauta būklė	11

Minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.