

PLATINUM MOTO 2T

Bendrosios savybės

Pusiau sintetinė alyva, skirtas dvitakčiams varikliams, pasižyminti puikiomis savybėmis.

Ji užtikrina:

- puikią apsaugą nuo nusidėvėjimo,
- labai gerai maišoma su degalais
- stiprios antikorozinės savybės

Paskirtis:

Platinum Moto 2T yra sintetinė alyva dvitakčiams varikliams, ji gali būti naudojama tiek mišiniuose, tiek atskiram tepimui. Ji skirta:

- dvitakčiams automobilių varikliams,
- dvitakčiams motociklų varikliams,
- grandininių ir diskinių pjūklų varikliams,
- šienapjovėms,
- dvitakčiams varikliams bet kokio tipo sodo technikai.

Dozavimas: kaip rekomenduojama variklio gamintojo.

2% kuro tūrio / 1:50 / nebent kitaip rekomendavo variklio gamintojas.

Standartai

Kokybės klasė: API: TC

JASO: FC

ISO-L-EGD

Fizikiniai-cheminiai parametrai:

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	8.1
Stingimo temperatūra	°C	-28
Užsidegimo temperatūra	°C	81
Sulfatiniai pelenai	%	0.07
Kietų svetimkūnių kiekis	%	nėra
Vandens kiekis	% (V/V)	nėra

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.