

PLATINUM MULTI PTF 10W

Kokybės klasė: -
-
Klumpumo laipsnis: SAE: 10W

Bendrosios savybės:

Vienasezonė pusiau sintetinė hidraulinė pavarų alyva PTF (Power Transmission Fluid) 10W atitinka griežtus Caterpillar TO-4 reikalavimus. Alyva pasižymi labai geromis apsaugos nuo dilimo savybėmis, maksimaliai sumažina transmisijos dalių nusidėvėjimą, užtikrina tylesnį stabdžių darbą, suderinama su sandarinimo medžiagomis, labai geras atsparumas oksidacijai. Didelis klumpumo indeksas užtikrina labai geras klumpumo charakteristikas. Sintetinio pagrindo naudojimas, specialiai parinkti ingredientai, kurie pasižymi antioksidacinėmis ir antikorozinėmis savybėmis, pagerina tepimo savybes ir atsparumą putų susidarymui, kas suteikia transmisijai ir stabdžiams ilgaamžiškumą.

Paskirtis:

Platinum Multi PTF 30 TDTO (Transmission and Drive Train Oil) yra skirtas darbui sunkiomis sąlygomis, JAV gamybos pavarų dėžėms, hidraulinėms transmisijoms, pavarų sistemoms ir sunkiosios technikos hidraulinėms sistemoms, traktoriams ir krautuvams. Dėl labai gerų savybių žemoje temperatūroje ši alyva gali būti naudojama esant žemai aplinkos temperatūrai žiemą. Ji negali būti naudojama kaip variklinė alyva.

Standartai, leidimai, specifikacijos

Tai atitinka:

Komatsu Dresser HMS B21-0006

Komatsu Micro-Clutch

Caterpillar TO-4

Alison C-4

Fizikiniai-cheminiai parametrai:

<i>Parametrai</i>	<i>Vienetai</i>	<i>Tipinės reikšmės</i>
Klampos laipsnis pagal SAE	-	10W
Kinematinė klampa prie 100 °C	mm ² /s	6,9
Kinematinė klampa prie 40 °C	mm ² /s	46.9
Klampos indeksas	-	120
Pliūpsnio temperatūra (atvirame inde)	°C	240
Stingimo temperatūra	°C	-34
PASTABA: Faktinės reikšmės yra apibrėžtos kokybės sertifikatuose, prie kiekvienos gamybos partijos.		