

PLATINUM SEMISYNTHETIC 10W-40

- **Paskirtis:**

PLATINUM SEMISYNTHETIC 10W-40 alyva yra sukurta naudoti visais metų sezonais benzininiams ir dyzeliniams šiuolaikinių automobilių ir lengvųjų komercinių automobilių su katalizatoriais varikliams.

- **Bendrosios savybės:**

Pusiau sintetinė, visasezonė alyva, paremta Kompleksine Apsaugos Formule. KAF garantuoja pilną variklio apsaugą visomis eksploataavimo sąlygomis. Unikali formulė suteikia puikų alyvos našumą, sumažina vožtuvų dėvėjimąsi ir tuo pačiu metu užtikrina geresnę sudėties kontrolę. Atitinkamos sudėties sintetinių ir mineralinių bazinių alyvų ir naujos kartos priedais praturtintas produktas užtikrina puikų tepimą ir variklio apsaugą nuo variklio užvedimo momento. Šios savybės užtikrina nepertraukiamą variklio darbą kas pratęsia jo tarnavimo laiką.

- **Standartai:**

MB-Approval 229.1
VW Standard 501 01
VW Standard 505 00
API: SL/CF
ACEA: A3/B3, A3/B4

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Klampos klasė pagal SAE	-	10w-40
Kinematinė klampa prie 100°C	mm ² /s	14.3
HTHS klampa prie 150°C	mPa·s	3.8
Klampos indeksas	-	151
Stingimo temperatūra	°C	-34
Pliūpsnio temperatūra	°C	228
Bazinė vertė TBN	mg KOH/g	8,4
Sulfatiniai pelenai	%	1.1
NOACK nepastovumas	% (m/m)	9.7

DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.
