



ORLEN OIL SUPEROL CB 40

JAKOŚĆ: API : CB
LEPKOŚĆ: SAE: 40

CHARAKTERYSTYKA:

Jednosezonowy (letni) olej do silników wysokoprężnych.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Superol CB 40 przeznaczony jest głównie do stosowania w okresie letnim w silnikach wysokoprężnych bez doładowania, pracujących w warunkach lekkich i średnich obciążeń. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów do których producent poleca stosowanie olejów w klasie wg API - CB.

PARAMETRY	JEDNOSTKI	WARTOŚCI TYPOWE
klasa lepkości SAE	-	40
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,8
wskaźnik lepkości	-	91
temperatura płynięcia	°C	- 20
temperatura zapłonu	°C	270
liczba zasadowa TBN	mg KOH/g	3,2
popiół siarczanowy	%	0,40
Zawartość wody	% (v/v)	nie zawiera

UWAGA:

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

