Q8 Berlioz XMR

Metalo pjovimo skystis

Q8 BERLIOZ yra priskiriamas prie tirpių metalo apdirbimo skysčių sukurtas be formaldehidų, atitinka TRGS 611 reikalavimus, be chloro ir antrinių aminų, tinkamas maišyti su kietu ir minkštu vandeniu.

Produkto aprašymas

Q8 Berlioz XMR pagamintas naudojant pažangiausias technologijas bei atsinaujinančias žaliavas. Produktas yra silpno kvapo,, turintis priedų , apsaugančių nuo korozijos tiek patį gaminį, tiek įrengimus. Q8 Berlioz XMR suteikia biocidinę apsaugą nuo bakterinių ir grybelinių infekcijų.

Paskirtis

Q8 Berlioz XMR yra rekomenduojamas bendrai visoms lengvoms ir vidutinėms mechaninio apdirbimo operacijoms, ypač frezavimo, gręžimo, tekinimo, praplatinimo, pjovimas, plieno tempimo, spalvotųjų metalų ir aliuminio tipo medžiagoms.
Šis produktas suteikia puikią paviršiaus apdailą.

Pagrindinės savybės ir privalumai

- Sudėtyje nėra boro ir antrinių aminų
- Naudojamos atsinaujinančių išteklių žaliavos
- Nėra chlorintų parafinų
- Atitinka TRGS 611 reikalavimus
- Silpno kvapo
- Apsaugo nuo rūdžių
- Stabilus maišant su normaliu vandeniu
- padeda išvengti lipnaus paviršiaus susidarymo ant įrengimų

Vartotojimo instrukcija

Q8 Berlioz XMR yra lengvai maišomas. Teisinga maišymo procedūra yra įpilti Q8 Berlioz XMR į vandenį ir maišyti. Šiai maišymo procedūrai rekomenduojamas automatinis dozatorius, kurį galima gauti paprašius. (Niekada nedėkite vandens į Q8 Berlioz XMR).
Rekomenduojami tirpalo koncentracijos stiprumai nurodyti žemiau. Daugiau patarimų galite gauti iš savo Q8 atstovo. Optimalus biologinis stabilumas gaunamas prie 3% arba didesnės koncentracijos.

- Bendras apdirbimas >5.0 %
- Plieno ir kitų kietųjų metalų šlifavimas 8.0-10.0 %

Daugiau patarimų metal@Q8oils.com
Siekiant išsaugoti šio produkto vientisumą statinės turi būti laikomos patalpoje. Apsaugoti nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Sveikata ir sauga

Prieš naudojimą perskaitykite Q8 produkto Saugos duomenų lapą liepos15-v1

Tipiniai patikrinimų duomenys

Specifikacijos	Metodai	Vienetai	Tipinės reikšmės
išvaizda (neskiestas)	permatomas	-	Gintaro
Išvaizda (emulsija)	permatomas	-	pieno
pH prie (5%) emulsija		-	9.8
Tankis 20 ºC		Kg/m³	893
Korozijos testas	IP 287	%	5% lūžio taškas
Refraktometro faktorius		-	0.9

KPR&T/07-08-2015