

Q8 Rembrandt EP 3

NLGI 3

Paskirtis

- Daugiafunkcinis tepalas su ribinės trinties savybėmis pramoniniams įrenginiams ir automobiliams.
- Rekomenduojamas didelių apkrovų veikiamiems slydimo ir supimo guoliams:
- draglainuose
- buldozeriuose
- traktoriuose
- ekskavatoriuose
- sunkvežimiuose
- kabinimo įrenginiuose
- gervėse ir kt.

Specifikacijos

- Q8 Rembrandt EP 3
- DIN 51502 KP3K-20
- ISO 6743 ISO-L-XBCFB3

Privalumai

- Atsparus riedėjimo trinčiai
- Ilgai eksploatuojamas
- Q8 Rembrandt EP1, EP2 ir EP3 išlaiko iki 130°C temperatūrą
- Puikios dilimą mažinančios savybės ypač guoliuose, veikiamuose smūginių apkrovų ar vibracijos
- Puikiai apsaugo nuo korozijos vandens turinčioje aplinkoje
- Lengvai pumpuojamas, nes yra vienodai tirštas

Pastabos

- Müller Weingarten patvirtinimas Q8 Rembrandt EP1.



Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Muilo tipas	-	-	Ličio
Konsistencija, NLGI Nr.	-	-	3
Įsiskverbimas prie 25°C, 150 g, 5 s 60 smūgių	D 217	0.1 mm	235
Įsiskverbimas prie 25°C, 150 g, 5 s 10000 smūgių	D 217	0.1 mm	265
Spalva	Vizualus	-	ruda
Lašėjimo temperatūra	D 566	°C	>180
Vario korozija prie 100°C, 24 h	D 4048	-	praėjo
Išvaizda	Vizualus	-	vientisas
Tekstūra	Vizualus	-	Ilgos skaidulos
Atsparumas išplovimui vandeniu prie 80°C, 1 h	D 1264	%	-
SKF Emcor testas	DIN 51802	-	praėjo
Keturių rutuliukų testas, suvirinimo siūlės apkrova	IP 239	N	2600
Bazinės alyvos kin. Klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	280
Bazinės alyvos kin. Klampa prie 100°C	D 445	mm ² /s	20

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

