



eni Multitech 15W-40

"Eni Multitech 15W-40" yra šiuolaikinės technologijos daugiavfunkcinis tepalas, kuris skirtas sutepti visų moderniausių žemės ūkio bei statybinės technikos komponentus.

CHARAKTERISTIKOS

SAE laipsnis		15W-40
Klampa prie 100 °C	mm ² /s	14,4
Klampa prie 40 °C	mm ² /s	105
Klampa prie -20 °C	mPa's	6800
Klumpumo indeksas	-	140
Pliūpsnio temperatūra COC	°C	240
Stingimo temperatūra	°C	-24
Tankis prie 15°C	Kg/l	0,895

SAVYBĖS IR PANAUDOJIMAS

"eni Multitech 15W-40" gali būti naudojamas beveik visose sudedamosiose dalyse, kurios paprastai yra traktoriuose bei statybinėje technikoje, benzininiuose ir dyzeliniuose (taip pat turbokompresoriai) varikliuose, mechaninėse ir hidrostatinėse transmisijose, pavarų dėžės ir ašyse, taip pat transmisijose su "šlapiais" stabdžiais, hidraulinėse sistemose.

Netinka toms sistemoms, kuriose reikalaujama naudoti API GL-5 standarto alyvą.

SPECIFIKACIJOS

API CG-4/ SF; API GL-4; ACEA E2;

MB 228.1;

ZF TE-ML 06B, 06C, 07B;

Allison C-4;

Massey Ferguson M 1144, M 1145;

John Deere JDM J27;

Caterpillar TO-2;