



eni i-Sigma top MS 10W-40

PASKIRTIS

Eni i-Sigma top MS 10W-40 yra aukštos kokybės variklinė alyva, pasižyminti itin aukštu degalų taupymo efektyvumu, kuri pagaminta remiantis modernia sintetinė technologija. Alyva tinkama naudojimui komercinėms dyzelinėms transporto priemonėms, kuriose įrengtos modernios išmetamųjų dujų apdorojimo sistemos, veikiančios sudėtingomis sąlygomis. Alyva taip pat gali būti naudojama stacionariuose dyzeliniuose varikliuose bei sunkiasvorėse gamtinių dujų transporto priemonėse.

PRIVALUMAI KLIENTUI

- Eni i-Sigma top MS 10W-40 yra itin aukštos kokybės sunkiasvorių dyzelinių variklių tepalas su pažangiausia priedų inkorporavimo chemija, kad ne tik atitiktų, bet ir viršytų pasaulinius ir OEM specifikacijų reikalavimus. Tai yra žemų SAPS (sulfatų, pelenų, fosforo, sieros) standartų alyva, kuri smarkiai sumažina kenksmingas liekanas, taip apsaugodama sistemas ir prailgindama modernios išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų eksploatacijos veikimo laiką.
- Šis tepalas turi ypatingų degalų taupymo savybių, kurios leidžia efektyviai sumažinti degalų sąnaudas, lyginant su kitais tradiciniais tepalais. Ši savybė suteikia puikią apsaugą nuo rūdžių ir nusidėvėjimo, užtikrinant minimalius nugaravimo nuostolius bei geras valymo savybes, kurios maksimaliai padidina variklio našumą bei prailgina variklio tarnavimo laiką.

Puslapis 1/2



eni i-Sigma top MS 10W-40

SPECIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMAI

API CJ-4
ACEA E4, E6, E7, E9
MB approval 228.51
MAN M3477, M3271-1, M3575
Scania Low Ash
Deutz DQC IV-10 LA
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K218
JASO DH-2-08
MACK EO-O PP
Renault RVI RLD-3
Volvo VDS-4
MTU type 3.1

CHARAKTERISTIKOS

SAE laipsnis	Metodas	Vienetai	Tipinės reikšmės
Klampa prie 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,4
Klampa prie 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	86
Klampa prie -25 °C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Klumpumo indeksas	ASTM D 2270	-	150
Pliūpsnio temperatūra COC	ASTM D 92	°C	230
Stingimo temperatūra	ASTM D 97	°C	-36
Tankis prie 15°C	ASTM D 4052	Kg/l	0,860
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	12,5

Puslapis 2/2